









K-グランド製品価格表

名称				
種別	透水性樹脂舗装	透水性・保水性舗装	薄層舗装	保水性舗装
施工性	<ul style="list-style-type: none"> <li>混練の機械設備が簡単</li> <li>材料が軽量で取扱い易し</li> <li>1日の施工面積 200㎡ t=1cm [人力施工]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>材料が軽量で取扱い易い</li> <li>1日の施工面積 200㎡ t=7~10cm</li> <li>[ダンプで搬送]「ミキサー搬送」</li> <li>[機械施工] [人力施工]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>吹付け工法により早い施工性</li> <li>1日の施工面積200㎡ t=1.8mm</li> <li>真冬の施工不可(外気温6度以下) [人力施工]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>材料が軽量で取扱い易い</li> <li>1日の施工面積200㎡ t=7~10cm</li> <li>[人力施工]「ミキサー搬送」</li> </ul>
再利用	出来る			
経年変化	磨耗により少量の色変化あり		ほとんどなし(白線と同等の耐久性)	磨耗により少量の色変化あり
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎透水性が非常によい</li> <li>◎熱伝導率が小さく照り返しが少ない</li> <li>◎滑りにくい</li> <li>○歩き心地がよい</li> <li>○瓦は無機質のため雑草が生えにくい</li> <li>◎現場打設のため目地ずれ無</li> <li>○補修が容易である</li> <li>◎リサイクル60%~100%(K-グランドC顔料使用)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>◎視認性が良い</li> <li>○照り返しが少ない</li> <li>◎滑り難い</li> <li>◎耐磨耗性に優れる</li> <li>◎下地はAs、Co(新設既設共)で可</li> <li>◎目地の必要なし</li> <li>◎補修が容易</li> <li>◎リサイクル98%(顔料使用なし)</li> </ul>	
	◎保水性に優れる		◎熱伝導率が小さく照り返しが少ない	
	◎現場打設のため目地ずれ無		◎滑り難い	
	○補修が容易		○歩き心地がよい	
施工断面	<p>*瓦100% 透水性:樹脂舗装</p> 			
養生日数	夏 … 0.5日 春、秋 … 1日 冬 … 3日	夏 … 3日 春、秋 … 5日 冬 … 7日	夏 … 3~4時間 春、秋 … 半日 冬 … 1日(6度以下施工不可)	夏 … 3日 春、秋 … 5日 冬 … 7日
単価 (表層のみ)	<b>K-グランド(R)</b> <b>7.000 円/m<sup>2</sup></b> <b>(舗装厚) t=1cm</b> * 経費込み単価	<b>K-グランド(C)</b> <b>8.000 円/m<sup>2</sup></b> <b>(舗装厚) t=7~10cm</b> * 経費込み単価	<b>K-グランドコート</b> <b>3.800 円/m<sup>2</sup></b> <b>(舗装厚) t=1.5~2.0mm</b> * 経費込み単価	<b>瓦コンクリート</b> <b>8.000 円/m<sup>2</sup></b> <b>(舗装厚) t=7~10cm</b> * 経費込み単価
圧縮強度	6.00N/mm	15~18.00N/mm	—	21~29N/mm